



GENERADOR PORTÁTIL 6 kVA DIÉSEL ABIERTO

La serie GMP es la línea Generac Mobile[®] de generadores portátiles de energía, una gama de grupos electrógenos con motor de gasolina y diésel. Un diseño simple para un equipo profesional con la mejor fiabilidad y altas prestaciones, diseñado específicamente para una actividad intensiva cuando hace falta fuerza de rendimiento para los usuarios profesionales durante un período prolongado de tiempo sin problemas.



Características

- Llave de arranque OFF/ON START.
- Arranque eléctrico.
- Instrumentación: Voltímetro, cuenta horas, frecuencímetro.
- Protecciones: protección diferencial, bajo nivel de presión de aceite.
- Enchufes industriales 1 x 16A y 1 x 32A monofásicos.

Ficha técnica

| Modelo | GMP-6500 S1 (ABIERTO) |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Potencia emergencia (LTP) | 5,9 kVA |
| Potencia continua (PRP) | 4,8 kVA |
| Características motor | |
| Marca motor | Yanmar |
| Modelo motor | L100N Electric |
| Cilindrada cm ³ | 435 |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Aspiración | Natural |
| Regulador de serie | Mecánico |
| Sistema de lubricación | |
| Capacidad aceite (L) | 1,6 |
| Características del alternador | |
| Tipo | Sin escobillas |
| Clase | H |
| Protección IP | 23 |
| Polos | 2 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Sistema de regulación de tensión | Condensador |
| Características del equipo | |
| Dimensiones: largo, ancho, alto (mm) | 840 x 641 x 696 |
| Peso (kg) | 114 |
| Combustible | Diésel |
| Consumo de combustible 75% PRP (L/H) | 1,46 |
| Consumo de combustible @ 100% PRP | 1,94 |
| Capacidad de combustible (L) | 24 |
| Autonomía al 75% PRP (h) | 16,44 |
| Autonomía al 100% PRP (h) | 12,37 |

