



GENERADOR INSONORO TRIFÁSICO 275 kVA DIÉSEL

Inmesol ha diseñado la gama industrial de generadores eléctricos como solución que abarca un amplio rango de potencias. Con una construcción sólida, resultado de la continua investigación del equipo de I+D+I, y desarrollando nuevos elementos de protección contra la agentes medioambientales adversos tales como altas temperaturas (hasta 50°), lluvias intensas y nieve. La forma constructiva de nuestra carrocería permite en los equipos insonorizados un nivel de emisiones acústicas extremadamente bajo.



1 Cuadro con visualización análoga y digital
Prácticas lecturas analógicas para mayor seguridad, simplificando la tarea de supervisión del equipo, por parte del usuario final. Requeridas principalmente en minería.



2 Cáncamo de Izaje
Facilita la carga del generador solo con un camión pluma, prescindiendo de grúas o maquinaria mayor.



7 Botón de emergencia
Parada de emergencia, claramente identificable.



3 Escotilla para carga de refrigerante o agua destilada
Permite cargar líquido refrigerante de forma fácil y práctica, sin necesidad de abrir o maniobrar el generador.



6 Despiche para combustible
Permite realizar una limpieza fácil e íntegra del estanco de combustible en el caso de haber sido cargado con combustibles contaminados.



4 Bomba para extraer aceite del Carter del motor
Para un fácil y rápido cambio de aceite, sólo debe bombear de forma manual.



5 Insonorización con lana de ROCA Aislante acústico
Altamente eficiente capaz de disipar vibración, calor y ruido.
Aislante térmico ignífugo
Tanto de bajas como de altas temperaturas y no combustible. Conserva sus propiedades expuesta a T° superiores a 1.000 °C.

Ficha técnica

Modelo	IV-275
Potencia emergencia (LTP)	275 kVA
Potencia continua (PRP)	250 kVA
Características motor	
Marca motor	VOLVO
Modelo motor	TAD 734 GE
Nº cilindros	6
Cilindrada (L)	7,15
Sistema de refrigeración	Líquido
Aspiración	Turbo Intercooler
Regulador de serie	Eléctrico
Sistema de lubricación	
Capacidad aceite (L)	29
Características del alternador	
Marca alternador	STAMFORD
Modelo alternador	UCDI274K
Regulador de tensión	AS440
Características del equipo	
Dimensiones: largo, ancho, alto (mm)	3.600 x 1.350 x 2.040
Peso (kg)	3.018
Combustible	Diésel
Consumo de combustible 75% PRP (L/H)	42
Capacidad de combustible (L)	360
Nivel sonoro (DB (A)) @ 7 mt	72

Características

- Potencia continua: 250 kVA (PRP "Prime Power" norma ISO 8528-1).
- Potencia de emergencia: 275 kVA (LTP "Limited Time Pomer" norma ISO 8528-1).
- Voltaje: 400 V, Trifásico.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Grupo insonorizado INMESOL de fabricación Española.
- Tablero digital de control y potencia con central de protección.
- Protección magneto térmica y protección diferencial.
- Parada de emergencia a la vista con pulsador exterior.
- Pescante para grúa pluma.
- Insonorización con lana de roca.

