





## **GENERADOR GAMA INDUSTRIAL 352 KVA DIÉSEL**

Los generadores industriales GH Power son equipos que cumplen las más exigentes normas de calidad pues poseen certificaciones para el mercado europeo y americano. Con estos equipos obtendrá la mejor relación calidad-precio, aportando altos valores de competitividad a su negocio. Además, dispondrá de una gran variedad de opciones para configurarlos a su medida y darle respuesta eficiente a su necesidad puntual.





## **Características**

- Filtro de aire, aceite y combustible standards.
- Alarma de bajo nivel de agua.
- Radiador 50°C.
- Protector de ventilador y correa.
- Válvula de descarga.
- Fuelle de acero inoxidable.
- Silenciador residencial.
- Tubo de escape completo / Tapa para lluvia.
- Tanque de combustible integrado de 8 horas.
- Medidor de nivel de combustible.
- Tapa de llenado de combustible.
- Bomba manual de aceite y drenaje.
- Ventilador totalmente protegido.
- Batería con soportes y cables.
- Cargador de batería. Cargador de red 3A.
- Base de acero 4-6 mm.
- Color standard 3020.
- Sistema antivibración entre el motor , el alternador y el bastidor de la base.
- Botón de parada de emergencia en el exterior de cabina.
- Único gancho de elevación.
- Manuales de uso.

## Ficha técnica

Tiona toomou	
Modelo	GH352CSX
Potencia emergencia (LTP)	352 kVA
Potencia continua (PRP)	320 kVA
Características motor	
Marca motor	DCEC CUMMINS
Modelo motor	6LTAA9.5-G1
Nº cilindros	6
Cilindrada (L)	9,5
Sistema de refrigeración	Líquido
Aspiración	Turbocargada
Regulador de serie	Eléctrico
Sistema de lubricación	
Capacidad aceite (L)	28,1
Características del alternador	
Marca alternador	GH POWER / Leroy-somer
Modelo alternador	A444ES / TAL-A46-G
Regulador de tensión	± 0,5 %
Características del equipo	
Dimensiones: largo, ancho, alto (mm)	3.980 x 1.400 x 2.150
Peso (kg)	3.800
Combustible	Diésel
Consumo de combustible 75% PRP (L/H)	52
Capacidad de combustible (L)	400



