



GENERADOR DE RESPALDO 770 kVA DIÉSEL MOTOR VOLVO

Para aplicaciones donde un generador de energía compacto, tolerante a altas cargas de trabajo y resistente en cualquier entorno, esta es la elección correcta. El generador de energía diesel Generac cubre un amplio rango de potencia y puede ser utilizado en diversas aplicaciones, tales como: industrias, supermercados, hospitales, hoteles, construcción civil, leasing, entre otras.



Ficha técnica

Modelo	VWE770
Potencia emergencia (LTP)	770 kVA
Potencia continua (PRP)	701 kVA
Características motor	
Marca motor	Volvo
Modelo motor	TWD1645GE
Nº cilindros	6
Sistema de refrigeración	Líquido
Aspiración	Turbocharged
Regulador de serie	Electrónico
Sistema de lubricación	
Capacidad aceite (L)	48
Características del alternador	
Marca alternador	WEG
Tipo de conexión	Estrella (Neutro Accesible)
Regulación estándar AVR	Electrónico
Características del equipo	
Dimensiones: largo, ancho, alto (mm)	4.700 x 1.690 x 2.510
Peso (kg)	5.955
Combustible	Diésel
Consumo de combustible 75% PRP (L/H)	102,7
Capacidad de combustible (L)	636

Características Motor

- Protección de hélice del radiador.
- Silencioso de escape con flexible en acero.
- Suministrado con aceite lubricante.
- Solenoides de bloqueo de combustible.
- Sistema cerrado de líquido refrigerante.
- Radiador instalado de fábrica.
- Extensión del drenaje del radiador.
- Líquido de refrigeración con anticongelante de etileno glicol.
- Alternador de carga de la batería.
- Batería de plomo-ácido con cables.
- Motor de arranque activado por solenoide.
- Sensor de nivel del radiador.

Características Alternador

- Trifásica 380 V o 400 V.
- Factor de potencia 0,8.
- Clase de aislamiento H.
- Rotor ventilado.
- Paso acortado de 2/3.
- Excitación tipo sin cepillo (sin cepillos).

